

ALUMINIUM

Il mosaico di alluminio a tutta massa è nato per donare un inimitabile effetto hi-tech in bagno e/o cucina. La superficie richiede alcune precauzioni come segue:

POSA:

Non sono necessarie particolari precauzioni. Potete utilizzare le normali colle in commercio, di buona qualità, per piastrelle ceramiche. Per un risultato migliore consigliamo l'uso del seguente prodotto (o composti equivalenti): LITOKOL – Litoelastic

TAGLIO:

Non usare il flessibile o altre lame rotanti a secco. È indicato l'uso di una lama refrigerata (es. taglierina ad acqua) e/o di un seghetto da ferro a mano. Al fine di evitare bordi con taglio impreciso si consiglia il taglio "a testa in giù". Bordi irregolari dopo il taglio possono essere smussati con carta vetrata a grana fine.

FUGATURA:

NON usare fuganti ABRASIVI e/o ACIDI/BASICI. L'eccesso di fuga deve essere pulito dalla superficie prima che indurisca dentro gli interstizi della spazzolatura. Fare eventualmente un test di fugatura in un angolo di prodotto prima di procedere al completamento del lavoro. Per eventuali altri lavori di finitura non coprire/proteggere con nastro adesivo di ogni tipo. Per un risultato migliore consigliamo l'uso dei seguenti prodotti (obbligatorio in caso di ALUSABBIA/1,5 MIX, PROFILO LUCIDO): LITOKOL – Starlike (o equivalenti sul mercato)

PULIZIA:

Usare una spugna soffice imbevuta di acqua e sapone o alcool. NON usare prodotti ACIDI o BASICI in commercio.

Il mosaico d'alluminio è stato concepito per il rivestimento, pertanto se ne sconsiglia l'uso a pavimento.