

## FOGLIA DORATA

prodotti della serie “foglia dorata” sono mosaici di pietra naturale e/o vetro alle cui tessere vengono applicate sottilissime lamine color oro. Il tutto viene poi protetto con speciali lacche/resine il cui scopo è di colorare e proteggere al tempo stesso il materiale. Differenze di tono, anche all’interno del medesimo lotto, sono da considerarsi normali conseguenze dell’assoluta manualità ed artigianalità del procedimento. Inoltre i prodotti 0700/DY13GOLD, 0700/DY14SILVER e 0703/EG13GOLD, 0703/EG14SILVER, e 0272/CC13 GOLD, non avendo ulteriori colorazioni ma soltanto la pura foglia dorata (argento) + protezione, possono presentare “strappature” che lasciano intravedere la pietra sottostante. Tale fenomeno è una caratteristica positiva del prodotto e non ne pregiudica la qualità nel tempo. Altresì gli articoli 0601/WG, 0603/MWG, 0600/PG, 0602/MPG con marmo bianco, a seguito della fuga, possono leggermente enfatizzare lievi nuances gialle dovute alla vena del marmo stesso, senza precluderne qualità e resa finale.

## STUCCATURA

Evitare rigorosamente fuganti, strumenti ed utensili abrasivi.

**Per eventuali altri lavori di finitura non coprire/proteggere con nastro adesivo di ogni tipo.**

Fuga sicura:

LITOKOL Starlike\* (o equivalenti sul mercato)

LITOKOL Litochrom 1-6 (o equivalenti sul mercato)

Subito al termine della stuccatura è necessario pulire la superficie con spugne morbide, acqua e detergente neutro per evitare l’indurimento di residui di materiale fugante sopra le tessere laccate.

## TRATTAMENTO EFFETTO NATURALE NON TONALIZZANTE:

(suggerito su articoli della serie 0601/words, 0603/multiwords, 0600/patchwork, 0602/multipatchwork)

Suggeriamo l’uso di FILAFOB protettivo antimacchia per pietra (o equivalenti sul mercato) che non tonalizza la pietra. Applicare Filafob puro, 1 mano, con pennellessa in modo uniforme e regolare. Massaggiare durante l’applicazione con una spugna o con un panno morbido in modo da favorire la penetrazione del prodotto. Eventuali residui di prodotto si possono rimuovere con un panno di carta.

## MANTENIMENTO NEL TEMPO

Usare semplicemente una spugna morbida imbevuta di acqua e sapone. In alternativa usare detergenti neutri tipo FILACLEANER, o equivalenti sul mercato. In tale caso diluire mezzo bicchiere di detergente in 5 litri d’acqua, usare possibilmente acqua calda e strizzare bene lo straccio sciacquandolo spesso nella soluzione di detergente. NON usare prodotti acidi/alcalini/abrasivi e neppure getti d’acqua ad alta pressione o pulivapor.

## NOTE

Questi prodotti sono concepiti come decori per uso interno e NON possono essere posati a pavimento. Si sconsiglia inoltre la possibilità di utilizzo nelle saune in quanto non vi è uno storico sufficiente a garantire la resistenza in tali condizioni estreme.

\* = Le fughe bicomponenti possono tonalizzare la pietra; fare una prova prima della posa.