

## **ALUBOND**

Mosaik ist ein Mosaik, ausgenommen um ein Hi-tech Effekt an Badezimmern und/oder Küchen zu geben.

### **VERLEGUNG UND FUGE:**

Als Kleber empfehlen wir LITOKOL Litoelastic (oder gleichwertige Handelsprodukt).

Keine abschleifende Stucke und/oder keine säure/basische Produkte verwenden. Überschuss von Stuck muss sofort gereinigt werden, bevor der Rückstand in den Lücke der abgebürstete Oberfläche hart wird. Eventuell ein Fugen-Test auf eine kleine Ecke der Blatt machen lassen, bevor den komplett Arbeit zu fertigen. Plastik-Schutz auf der Oberfläche muss nur erst NACH DER VERLEGUNG entfernt werden, wenn man sicher ist dass das Produkt richtig und fehlerfrei auf der Basis/Wand haftet.

Während Verfugen der Artikel ALUBOND MIX/25 kann man kleinen Kratzer auf den glänzend Stücke nicht vermeiden, aber wenn man der Film auf glänzenden Stücke während der Verfugung verlässt und nur später entfernt, kann man die Kratzer reduzieren.

### **REINIGUNG:**

Eine weiche Schwamm mit Wasser und Seife/Alkohol imprägniert für die Reinigung benutzen. Keine Säure oder basische erhältliche Handelsprodukte verwenden.

## **ALUBOND**

Mosaik ist für Innenwand-Verlegung ausgedacht worden, deswegen abratet man die Verlegung als Boden.

Das Produkt ALUBOND hat eine besondere Richtung der Verlegeeben zu folgen.