

## **ALUBOND**

est né pour donner un inimitable effet hi-tech en salle de bain et/ou cuisine.

### **POSE ET JOINTAGE:**

Nous conseillons d'utiliser la colle LITOKOL Litoelastic (ou équivalents en commerce)

Ne pas utiliser joints ABRASIFS et/ou ACIDES/BASIQUES. Essuyer les éventuelles bavures en excès sur la surface avant que celles-ci soient trop durcies dans les interstices du brossage. Eventuellement faire un essai de joints dans un petit angle du produit avant de procéder à la pose. Il faut enlever le plastique adhésif qu'il y a sur la surface APRES la pose dès que l'on a la certitude que le produit est correctement collé à la base. Avec l'article ALUBOND MIX/25 on ne peut éviter un minimum de rayures sur les tessèles brillantes au moment du jointage même si en faite, il est possible de l'atténuer en laissant le film sur le produit pendant le jointage et l'enlever par la suite.

### **NETTOYAGE:**

Il suffit de nettoyer à l'aide d'une éponge humide et d'une solution d'eau chaude et de détergent à vaisselle ou alcool.

NE pas utiliser des produits en commerce ACIDES ou BASIQUES.

## **ALUBOND**

est un produit étudié pour les revêtements et c'est pourquoi il ne s'adapte pas aux sols.

**Faire attention au sens de la pose.**